

BARVY NA KOV A DŘEVO

Farba na kov 2v1 - báza

Primalex FARBA NA KOV 2v1 - Báza - je špeciálna jednozložková náterová hmota pripravená k maľovaniu do pastelových (báza L), stredných a sytých odtieňov (báza Z2) v tónovacích automatoch Primalex. Je určená k priamym ochranným náterom oceľových, železných a litinových povrchov vo vonkajšom a vnútornom prostredí bez nutnosti použitia základných farieb. Vhodná je hlavne na obnovu náterov pri skorodovaných podkladoch. Dokonalá príľnavosť k podkladu a vysoký stupeň antikorošnej ochrany zaručuje dlhodobú životnosť náterov. Vďaka možnosti tónovania do väčšiny odtieňov RAL i mnohých ďalších vybraných podľa NCS škály ponúka taktiež dosiahnutie zaujímavého dekoratívneho efektu s príjemným pololesklým finálnym vzhľadom pri zachovaní jednoduchej aplikácii.



Ideálna na konštrukcie, zábradlia, ploty, dverové zárubne, stĺpy a stĺpiky, kovové nábytkové prvky, poklapy a rebríky. Farbu je možné aplikovať priamo na pôvodné syntetické a vodou riediteľné nátery (napr. alkydové, polyvinylové, akrylátové či epoxidové). V prípade neznámeho charakteru pôvodného náteru odporúčame urobiť skúšku príľnavosti a kompatibility na malej ploche pred celoplošnou aplikáciou.

Výdatnosť

9 m²/l

Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Výdatnosť v jednej vrstve (m²/l)*
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách.

9

Doba schnutia pri T 23 °C (hod.)

„mokry do mokrého“

1

pretierateľnosť

24

úplné zaschnutie

24

Konečný vzhľad náteru

pololesklý

Riedenie

pripravená na okamžité použitie (bez riedenia)

pre umývanie pomôcok a znečistených miest S6006
bezaromatik

* podľa odtieňa, spôsobu nanášania a kvality povrchu

BALENIE



HMOTNOSŤ / OBJEM
1 l



HMOTNOSŤ / OBJEM
2,5 l



HMOTNOSŤ / OBJEM
5 l

POVRCHY PRE APLIKÁCIU



KOV



nylonový valeček s délkou vlasu do 9 mm



štětec s přírodní štětinou nebo speciální umělou štětinou na bázi syntetických materiálů

APLIKÁCIE

