

## ÚPRAVA PODKLADŮ

# UNIVERZÁLNA penetrácia

Primalex UNIVERZÁLNA PENETRÁCIA je širokospektrálny vodouriediteľný penetračný prostriedok s účinnou látkou na kopolymérnej akrylátovej báze určený na zníženie nasiakavosti a spoľahlivé spevnenie rôznorodých podkladových stavebných materiálov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Výrazne tiež zvyšuje prídržnosť vrchných náterov k podkladu.



Určená ako základný náter pred aplikáciou klasických aj akrylátových disperzných interiérových náterov a fasádnych farieb na minerálne podklady a omietky (napr. vápenná, vápennocementová omietka alebo betón). Vhodná aj na sadrokartónové a iné typy nasiakavých lisovaných dosiek.

### Výdatnosť

5 - 25 m<sup>2</sup>/l

## TECHNICKÉ PARAMETRE

Výdatnosť v jednej vrstve (m <sup>2</sup> /l)	5 - 25
Objemová hmotnosť (kg/l)	1,01
Obsah neprchavých látok (%)	9 - 11
Riedenie	
vysoko nasiakavé podklady	neriedená
nasiakavé podklady	1 : 1 až 1 : 2 (dielov penetrácie: dielov vody)
nenasiakavé a málo nasiakavé podklady	1 : 4 (dielov penetrácie: dielov vody)

## BALENIE



HMOTNOST / OBJEM  
1 l



HMOTNOST / OBJEM  
3 l



HMOTNOST / OBJEM  
5 l



HMOTNOST / OBJEM  
1 l



HMOTNOST / OBJEM  
3 l



HMOTNOST / OBJEM  
5 l

---

## POVRCHY PRE APLIKÁCIU



### STĚNY, STROPY, FASÁDY



maliřská penetrační štětka



polyamidový váleček, polyester 12-18 mm

---

## APLIKÁCIE

